

1. Produkt

 **Everlux** etterlysende sikkerhetskilter

2. Produktbeskrivelse

Etterlysende hardplast, 2 mm tykkelse, antistatisk overflate og lett å rengjøre.

3. Bruk

Som angitt i Everlux-katalogen i kapittelet "Everlux" og underkapittelet "Rømningsplan".

Rømningsplaner for hoteller, skoler, kjøpesentre, sykehus osv.: Bør monteres ved hovedinnganger, korridorer og haller, samt i områder med stadig trafikk av brukere (ved siden av heiser, garderober osv.), trappeoppganger, tilfluktsområder. Monteres av sikkerhetsansvarlige.


Rømningsplaner for hoteller og pleiehjem: Bør monteres på rom- eller leilighetsdører.

4. Brannmotstand

Flammesikker, selvslukkende (tilsvarer brannklasse M1).

Materialet har god brannmotstand og bidrar ikke til spredning av brann ettersom det er klassifisert som flammehemmende (i henhold til IEC 60092-101:2002).

5. Etterlysende egenskaper

 **Everlux**-produkter overholder helt og holdent den internasjonale standarden NS 3926-1:2009, DIN 67510-4:2008 og ISO 16069:2004 samt resolusjonen IMO A.752 (18). Ved en stimulering på 1000 lux i 5 minutter har produktet følgende etterlysende egenskaper:

Tid etter fjerning av eksiterende lys (i minutter)	Lysstyrke (mcd/sqm.)
10 minutter	215
60 minutter	30
Lysstyrke 100 ganger høyere enn menneskeøyets oppfattelsesterskel:	Periode med lyssvekkelse (minutter)
0,32 mcd/m ²	3100

6. Dimensjoner, bilder og farger

Produktene samsvarer med vår katalog og nasjonale og internasjonale standarder og lover.

Størrelser:

Som angitt i Everlux-katalogen:

- 200 x 300 mm, til rømningsplaner i hoteller og pleiehjem
- 400 x 300, 600 x 400 eller 900 x 600 mm til rømningsplaner på hoteller, skoler, kjøpesentre, sykehus o.l.

Symboler og farger:

Rømningsplaner indikerer hvor brannslukkingsapparater, brannslanger, brannalarmer og rømningsveier befinner seg.

De generelle sikkerhetsinstruksene og forklaringene trykkes på engelsk, fransk, tysk og spansk.

7. Trykk

Silketrykk: Blank, UV-bestendig kvalitetsmaling.

8. Rengjøring

Produktene krever ikke noe særskilt vedlikehold, rengjøres med en tørr, ren klut eller en klut som er fuktet med vann (uten rengjøringsmidler).

9. Garanti

Forutsatt normale monteringsforhold og riktig rengjøring gis det fem års garanti.

Ved bruk utendørs kan garantien begrenses som følge av eksponering for skiftende temperaturer, fuktighet og andre ekstreme miljøer.


10. Helse og sikkerhet

Produktet inneholder ingen radioaktive stoffer.

Når det gjelder toksisitet, vurderes produktet som trygt (europeisk standard EN 71-3.)

11. Kvalitet og sertifisering

 **Everlux**[®] -produkter har typegodkjenningsbevis fra Lloyd's Register.

Kvaliteten på  **Everlux**[®] -produkter sikres av en streng kvalitetskontroll med tester i vår eget laboratorium i henhold til alle relevante standarder.

12. Lovgivning og standarder

Alle våre skilter overholder følgende standarder:

- ISO 16069:2004
- ISO 7010:2003
- ISO 3864
- DIN 67510
- ISO 23601:2009
- NS 3925:2003
- NS 3926-1:2009
- NS 3926-2:2009